

Тип	Защитни кожуси за температурни сензори от типа STJ, STB	
SE 1		<p>*Защитен кожух с резбово присъединяване.            *За термометри тип STA, STG, STJ и STB.            *Материал на корпуса: неръждаема стомана 1.4571.            *Налягане: 80bar при 20 °C            60bar при 400 °C</p>
SE 2		<p>*Защитен кожух присъединяван чрез заваряване.            *За термометри тип STA, STG, STJ и STB.            *Материал на корпуса: неръждаема стомана 1.4571.            *Налягане: 100bar при 20 °C            70bar при 400 °C</p>
SE 3		<p>*Защитен кожух присъединяван чрез заваряване.            *За термометри тип STA, STG, STJ и STB.            *Материал на корпуса: неръждаема стомана 1.4571.            *Налягане: 100bar при 20 °C            70bar при 400 °C</p>
SE 4		<p>*Защитен кожух с резбово присъединяване.            *За термометри тип STA, STG, STJ и STB.            *Материал на корпуса: неръждаема стомана 1.4571.            *Налягане: 80bar при 20 °C            60bar при 400 °C</p>

КОД	EL /mm/	
EL	EL = 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	
КОД	Ø /mm/	
Ø	Ø = 8, 10, 12	
КОД	Размер G	SW
G8	20 x 1,5	27
G10	1/2"	27
G11	3/4"	34
G12	1"	36
G13	27 x 2	32
КОД	Материал	
St1	ST 35,8 №1.0305	стомана
St2	V4A №14571	стомана
C	CuZn	

SE 3 · 50 · 8 · G10 · St2 Пример