

Тип	Температурни сензори с байонетно закрепване	
STV1		*С байонетно закрепване *Удължителен проводник: екраниран тефлонов или с влакнесто-стъклена изолация. *T <sub>max</sub> =400 °C.
STV2		*С байонетно закрепване *Удължителен проводник: екраниран тефлонов или с влакнесто-стъклена изолация. *T <sub>max</sub> =400 °C.
STV3		*С байонетно закрепване *Удължителен проводник: екраниран тефлонов или с влакнесто-стъклена изолация. *T <sub>max</sub> =400 °C.
STV4		*С байонетно закрепване *Удължителен проводник: екраниран тефлонов или с влакнесто-стъклена изолация. *T <sub>max</sub> =400 °C.
STV5		*С байонетно закрепване *Удължителен проводник: екраниран тефлонов или с влакнесто-стъклена изолация. *T <sub>max</sub> =400 °C.
	КОД	EL /mm/
	EL	EL = 10, 30, 50, 100, 200
	КОД	Ø /mm/
	Ø	Ø = 5, 6, 8
	КОД	Чувствителен елемент
	P1 (5;10)	Pt 100 ;( Pt 500 ; Pt 1000 ) DIN IEC 751
	J (L)	Fe - CuNi DIN IEC 584 ( DIN 43710 )
	K	NiCr - Ni DIN IEC 584
	КОД	T <sub>max</sub> ( °C )
	T <sub>max</sub>	T <sub>max</sub> = 100, 200, 400
	KL	KL / m / По заявка
STV1 · 10 · 5 · P10 · 200 · 2		
Пример		