

Тип	Температурни сензори със защитна глава тип J DIN 43729	
STJ1 STJ1M*		<ul style="list-style-type: none"> *Универсално приложение. *Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана 1.4571 *Две, три или четири проводно свързване. *T_{max}=200 °C.
STJ2 STJ2M*		<ul style="list-style-type: none"> *Присъединяване посредством резба. *Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана 1.4571 *Две, три или четири проводно свързване. *T_{max}=250 °C.
STJ3 STJ3M*		<ul style="list-style-type: none"> *Присъединяване посредством резба. *Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана 1.4571 *Две, три или четири проводно свързване. *T_{max}=600 °C.

* С термовложка от типа STM1

КОД	EL /mm/	
EL	EL = 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	
КОД	Ø / mm /	
Ø	Ø = 6, 8, 10, 12	
КОД	G	SW /mm/
—	тип STJ1, STJ1M	
G7	M 18 x 1,5	22
G8	M 20 x 1,5	24
G9	3/8"	22
G10	1/2"	24
G11	3/4"	34
КОД	Чувствителен елемент	
P1 (5;10)	Pt 100 ;(Pt 500 ; Pt 1000) DIN IEC 751	
J (L)	Fe - CuNi DIN IEC 584 (DIN 43710)	
K	NiCr - Ni DIN IEC 584	
КОД	T _{max} °C	
T _{max}	T _{max} = 200, 300, 400, 600, 800	
КОД	Брой на чувствителните елементи	
—	1	
D	2	

STJ3 .100. 8 . G8 . P1 . 400. — Пример

Тип	Температурни сензори със защитна глава тип J DIN 43729	
STJ4 STJ4M*		<p>*С променлива дължина на работната част. *Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана ¹1.4571 *Две, три или четири проводно свързване. *T_{max}=600 °C.</p>
STJ5 STJ5M*		<p>*Присъединяване с гайка холендрова. *Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана ¹1.4571 *Две, три или четири проводно свързване. *T_{max}=600 °C.</p>
STJ6 STJ6M*		<p>*Присъединяване с нипел холендров. *Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана ¹1.4571 *Две, три или четири проводно свързване. *T_{max}=600 °C.</p>

* С термовложка от типа STM1

КОД	EL /mm/	
EL	EL = 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	
КОД	Ø / mm /	
Ø	Ø = 6, 8, 10, 12	
КОД	G	SW /mm/
G8	M 20 x 1,5	24
G10	1/2"	24
G11	3/4"	34
G12	1"	36
G13	M 27 x 2	32
КОД	Чувствителен елемент	
P1 (5;10)	Pt 100 ;(Pt 500 ; Pt 1000) DIN IEC 751	
J (L)	Fe - CuNi DIN IEC 584 (DIN 43710)	
K	NiCr - Ni DIN IEC 584	
КОД	T _{max} °C	
T _{max}	T _{max} = 200, 300, 400, 600, 800	
КОД	Брой на чувствителните елементи	
—	1	
D	2	

STJ5 .100. 8 . G8 . P1 . 400. —

Пример